Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:50

Link do produktu: https://hurtinstal.pl/grupa-pompowa-afriso-primotherm-180-1-dn25-z-pompa-grundfos-upm3-auto-25-70-p-857.html



Grupa pompowa AFRISO PrimoTherm 180-1, DN25 z pompą Grundfos UPM3 Auto 25-70

Cena brutto	**1 287,24 zł**
Cena netto	**1 046,54 zł**
Cena poprzednia	~~**2 415,78 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Afriso**

Opis produktu

Grupa pompowa AFRISO PrimoTherm 180-1, DN25 z pompą Grundfos UPM3 Auto 25-70

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 to gotowy fabrycznie zespół armatury ułatwiający połączenie kotła z instalacją C. O. W skład zespołu wchodzą: zawory kulowe z termometrami w pokrętłach, zawory odcinające, zawór przeciwgrawitacyjny na powrocie oraz przyłącza do zamontowania pompy obiegowej o długości montażowej 180 mm. Całość umieszczona jest w izolacji.



W skład zespołu wchodzą:

- zawory kulowe z termometrami w pokrętłach,

- zawory odcinające,
- zawór przeciwgrawitacyjny na powrocie,
- przyłącza do zamontowania pompy obiegowej,
- całość umieszczona jest w izolacji.
- pompa elektroniczna Grundfos UPM3 Auto 25-70,

Dane techniczne:

- Kvs: 4,8 m³/h
- maksymalne ciśnienie: 6 bar
- przyłącza od strony kotła: G1 ½"
- przyłącza od strony instalacji: GW G1''
- maksymalna temperatura medium: 110°C
- **pompa: Grundfos UPM3 Auto 25-70/180 z kablem**

W zestawie energooszczędna pompa o małych rozmiarach, renomowanego producenta GRUNDFOS model UMP3 AUTO L . Najmniejsza pompa w ofercie firmy grundfos, udoskonalony model pompy alpha 2L.

- klasa energetyczna: A (EEI
- **Pobór prądu: 5-52W**
- Max. ciśnienie: 10 bar
- **Max. wysokość podnoszenia: 7m**
- Jeden przycisk do ustawień pompy
- **Czytelny system diod pokazujący tryb pracy**
- Dopuszczalny suchy start: max 3x20 sekund
- **Trzy tryby pracy:**
- ciśnienie proporcjonalne (3 ustawienia)
- ciśnienie stałe (3 ustawienia)
- stała krzywa (4 ustawienia - 4m, 5m, 6m,7m)
- Żywotność: > 100000 h, 500000 cykli on/off
- **Manualne odblokowanie (dostęp od frontu)**
- **Kątowa wtyczka z kablem dł. 1m**
- niewielkie rozmiary
- **Długość montażowa: 180 mm**