

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/grupa-pompowa-mieszajaca-do-podlogowki-2-3-kvs-gepox-premium-p-1043.html>



Grupa pompowa mieszająca do podłógówki 2,3 Kvs GEPOX Premium

Cena brutto	838,80 zł
Cena netto	681,95 zł
Cena poprzednia	1 399,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905009537050
Producent	GEPOX

Opis produktu

GRUPA mieszająco-pompowa przeznaczona do OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO wykonana z mosiądzu do wody pitnej z wysokiej jakości pompą ENERGOOSZCZĘDNĄ firmy GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 i zaworu mieszającego termostatycznego firmy AFRISO ATM 566 2,3 Kvs (20-43°C)

W grupie zamontowany jest zawór **ATM 566** o zwiększonym przepływie **Kvs 2,3 m³/h** - dzięki temu rozwiązaniu podłogówka nagrzej się zdecydowanie szybciej, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

W skład zestawu wchodzi:

- **przyłącze mosiężne - 2 szt (do wody pitnej)**
- **śrubunki mosiężne do pompy - 2 szt**
- **termometr 0-120°C - 2 szt**
- **odpowietrznik zwykły na kluczyk - 1 szt**
- **zawór termostatyczny mieszający AFRISO ATM 566 (20-43°C)**
- **pompa elektroniczna (energooszczędna GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70)**
- **kabel zasilający z wtyczką - 1m**
- **rozstaw : 235 mm**

W zestawie energooszczędna pompa o małych rozmiarach, renomowanego producenta GRUNDFOS model UPM3 AUTO L o charakterystykach dostosowanych do pracy w układach ogrzewania płaszczyznowego. Najmniejsza pompa w ofercie firmy grundfos, udoskonalony model pompy alpha 2L.

- **klasa energetyczna: A (EEI)**
- **Pobór prądu: 5-52W**
- **Max. ciśnienie: 10 bar**

-
- **Max. wysokość podnoszenia: 7m**
 - Jeden przycisk do ustawień pompy
 - **Czytelny system diod pokazujący tryb pracy**
 - Dopuszczalny suchy start: max 3x20 sekund
 - **Trzy tryby pracy:**
 - ciśnienie proporcjonalne (3 ustawienia)
 - ciśnienie stałe (3 ustawienia)
 - stała krzywa (4 ustawienia - 4m, 5m, 6m, 7m)
 - Żywotność: > 100000 h, 500000 cykli on/off
 - **Manualne odblokowanie (dostęp od frontu)**
 - **Kątowa wtyczka z kablem dł. 1m**
 - niewielkie rozmiary

Pompa może być umieszczona z prawej lub z lewej strony rozdzielacza.