

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/grupa-pompowa-mieszajaca-do-podlogowki-2-5-kvs-gepox-premium-p-942.html>



Grupa pompowa mieszająca do podłogówki 2,5 Kvs GEPOX Premium

Cena brutto	1 028,21 zł
-------------	--------------------

Cena netto	835,94 zł
------------	------------------

Cena poprzednia	1 399,99 zł
-----------------	-------------------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	GEPOX
-----------	--------------

Opis produktu

GRUPA mieszająco-pompowa GEPOX PREMIUM przeznaczona do OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO wykonana z mosiądzu do wody pitnej z wysokiej jakości pompą ENERGOOSZCZĘDNĄ firmy GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 i zaworu mieszającego termostatycznego firmy AFRISO ATM 561 2,5 Kvs (20-43°C)

W grupie zamontowany jest zawór ATM 561 o zwiększonym przepływie Kvs 2,5 m³/h - dzięki temu rozwiązaniu podłogówka nagrzeje się zdecydowanie szybciej, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

W skład zestawu wchodzi:

- **przyłącze mosiężne - 2 szt (do wody pitnej)**
- śrubunki mosiężne do pompy - 2 szt
- **termometr 0-120°C - 2 szt**
- odpowietrznik zwykły na kluczyk - 1 szt
- **zawór termostatyczny mieszający AFRISO ATM 561 (20-43°C)**
- pompa elektroniczna (energooszczędna GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70)
- **kabel zasilający z wtyczką - 1m**
- **rozstaw : 235 mm**

W zestawie energooszczędna pompa o małych rozmiarach, renomowanego producenta GRUNDFOS model UPM3 AUTO L o charakterystykach dostosowanych do pracy w układach ogrzewania płaszczyznowego. Najmniejsza pompa w ofercie firmy grundfos, udoskonalony model pompy alpha 2L.

- klasa energetyczna: A (EEI)
- **Pobór prądu: 5-52W**
- Max. ciśnienie: 10 bar
- **Max. wysokość podnoszenia: 7m**
- Jeden przycisk do ustawień pompy
- **Czytelny system diod pokazujący tryb pracy**
- Dopuszczalny suchy start: max 3x20 sekund

-
- **Trzy tryby pracy:**
 - ciśnienie proporcjonalne (3 ustawienia)
 - ciśnienie stałe (3 ustawienia)
 - stała krzywa (4 ustawienia - 4m, 5m, 6m,7m)
 - Żywotność: > 100000 h, 500000 cykli on/off
 - **Manualne odblokowanie (dostęp od frontu)**
 - **Kątowa wtyczka z kablem dł. 1m**
 - niewielkie rozmiary

Pompa może być umieszczona z prawej lub z lewej strony rozdzielacza.