

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/kociol-gazowy-de-dietrich-mcr3-evo-24t-p-762.html>



Kocioł gazowy De Dietrich MCR3 EVO 24T

Cena brutto	5 789,20 zł
Cena netto	4 706,67 zł
Cena poprzednia	13 043,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	7716670A
Producent	De Dietrich

Opis produktu

Kocioł gazowy De Dietrich MCR3 EVO 24T

- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie
- Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
- Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do przebrojenia

De Dietrich MCR3 EVO 24T - naścienny gazowy kocioł kondensacyjny

- Klasa efektywności energetycznej:
- "A" dla c.o.
- Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
- Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx
- Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu aluminium-krzemowego wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, **z unikalną 8-letnią gwarancją**
- Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący w zakresie od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzanie spalin po ciśnieniu z modułem powietrzno-gazowym, z tłumikiem zasysania powietrza
- Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu
- Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej
- Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym panelem LCD, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, lub podwieszana na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS. Konsola z czterema przyciskami funkcyjnymi do ustawiania podstawowych parametrów oraz dostępem do menu serwisowego. Możliwa współpraca z termostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off. Możliwość podłączenia z siecią Wi-Fi za pośrednictwem termostatu SMART TC
- W dostawie osłona połączeń hydraulicznych

Pliki do pobrania

[MCR3 EVO 15/24/35T - karta](#)