

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/kociol-gazowy-kondensacyjny-de-dietrich-mcr3-evo-2428-misw130sn-p-766.html>



## Kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich MCR3 EVO 24/28 MI/SW130SN

Cena brutto	<b>9 817,51 zł</b>
Cena netto	<b>7 981,72 zł</b>
Cena poprzednia	<b>22 251,01 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>7716672130SN</b>
Producent	<b>De Dietrich</b>

### Opis produktu

## Kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich MCR3 EVO 24/28 MI/SW130SN

### ZGODNY z dyrektywą ErP

- Naścienny, 2-funkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z warstwowym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100 lub 130 litrów umieszczonym pod kotłem
- Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg

### SPECYFIKACJA

- Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu
- Klasa efektywności energetycznej:
  - "A" dla c.o.
  - "A" dla c.w.u.
- Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
- Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx
- Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu aluminium-krzemowego wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 8-letnią gwarancją
- Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący w zakresie od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin po ciśnieniu z modułem powietrzno-gazowym, z tłumikiem zasysania powietrza
- Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A o efektywności energetycznej EEI
- Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej
- Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym panelem LCD, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, lub

---

podwieszana na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS. Konsola z czterema przyciskami funkcyjnymi do ustawiania podstawowych parametrów oraz dostępem do menu serwisowego. Możliwa współpraca z termostatami pokojowymi modulatorynymi lub on/off. Możliwość podłączenia z siecią Wi-Fi za pośrednictwem termostatu SMART TC

- W dostawie osłona połączeń hydraulicznych
- **Jednostka dostawy: 3 pakiety: kocioł, podgrzewacz c.w.u., osłona połączeń**

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologie plików cookies, które nie zbierają w sposób automatyczny żadnych danych, niemniej jednak mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.