Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:42

Link do produktu: https://hurtinstal.pl/pompa-co-obiegowa-cyrkulacyjna-25-60180-uszczelki-ibo-p-254.html



POMPA CO OBIEGOWA CYRKULACYJNA 25-60/180 USZCZELKI IBO

Cena brutto	**163,91 zł**
Cena netto	**133,26 zł**
Cena poprzednia	~~**374,00 zł**~~
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA IBO OHI 25-60 /180 1" DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA + USZCZELKI.

Pompy IBO OHI 25-60 /180 przeznaczone są do wymuszenia obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Mogą być także wykorzystywane w systemach ogrzewania słonecznego, do klimatyzacji i chłodniczego systemu obiegowego. Wraz z pompą klient otrzymuje uszczelki do śrubunków (2 sztuki), polską instrukcję obsługi i montażu pompy oraz kartę gwarancyjną. Okres gwarancji na pompę wynosi 2 lata licząc od daty zakupu.



PARAMETRY TECHNICZNE POMPY

• Masa: 2,6 kg

• **Przyłącza: 1 ze śrubunkami, 1 1/2 cala bez śrubunków**

• Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu)

• **Długość montażowa: 180 mm**

• Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C

• Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C

• Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa

• Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz

• **Stopień ochrony: IP44**

• Klasa izolacji: I

• **Podnoszenie słupa wody: 6 m**

• nie należy montować pompy silnikiem skierowanym w górę lub w dół. Silnik powinien być zawsze umieszczony poziomo

• nie należy uruchamiać pompy "na sucho"

• 1 bieg - 46W, 2 bieg - 63W, 3 bieg - 93W

• zamiennik Grundfosa UPS 25-60 lub LFP Leszno 25/60

ZALETY

• energooszczędność

• pewność i niezawodność działania• łatwość montażu

• cichobieżność do 38 dB(A)

• wysoka jakość wykonania

• brak konieczności obsługi

• wbudowany układ przeciwzwarciowy

• dwuletnia gwarancja

W zestawie z pompą znajdują się uszczelki.