

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/pompa-obiegowa-25-60180-omis-do-co-srubunki-p-251.html>

## POMPA Obiegowa 25-60/180 OMIS do C.O + ŚRUBUNKI



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Cena brutto     | <b>120,04 zł</b>  |
| Cena netto      | <b>97,59 zł</b>   |
| Cena poprzednia | <b>282,99 zł</b>  |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

## POMPA OBIEGOWA 25-60 /180 OMIS DO C.O. i C.W.U. 1" OMNIGENA + ŚRUBUNKI

Pompy serii OMIS przeznaczone są do pompowania wody pitnej, mogą pracować w obiegach wodnych, w których temperatura wody nie może przekraczać 120°C i nie może być niższa niż 5°C. Wraz z pompą klient otrzymuje uszczelki do śrubunków (2 sztuki) oraz śrubunki, polską instrukcję obsługi i montażu pompy oraz kartę gwarancyjną. Okres gwarancji na pompę wynosi 2 lata licząc od daty zakupu.

### PARAMETRY TECHNICZNE POMPY

- Masa: 2,6 kg
- Przyłącza: 1 ze śrubunkami, 1 1/2 cala bez śrubunków
- Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu)
- Długość montażowa: 180 mm
- Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C
- Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa izolacji: I
- Podnoszenie słupa wody: 6 m

- 
- nie należy montować pompy silnikiem skierowanym w górę lub w dół. Silnik powinien być zawsze umieszczony poziomo
  - nie należy uruchamiać pompy "na sucho"
  - **1 bieg - 55W, 2 bieg - 70W, 3 bieg - 100W**
  - zamiennik Grundfosa UPS 25-40 lub LFP Leszno 25/40

#### **ZALETY**

- **energooszczędność**
- pewność i niezawodność działania
- **łatwość montażu**
- **cichobieżność do 38 dB(A)**
- wysoka jakość wykonania
- brak konieczności obsługi
- wbudowany układ przeciwzwarciowy
- **dwuletnia gwarancja**

# OMIS 25-60/180

