

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/pompa-obiegowa-co-wilo-yonos-pico-251-6-p-568.html>



Pompa obiegowa C.O. Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Cena brutto	468,29 zł
Cena netto	380,72 zł
Cena poprzednia	965,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Pompa obiegowa c.o. Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Bezławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnik EC odporny na prąd przy zablokowaniu ze zintegrowanym układem regulacji wydajności.

Zastosowanie:

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne.

Cechy szczególne/zalety produktu:

- Klasa energetyczna A
- Najwyższy stopień sprawności dzięki technologii ECM
- Pompa o najwyższej sprawności przeznaczona do instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych i bliźniakach oraz w budynkach dwu- do sześciopokojowych.
- Minimalny pobór mocy tylko 4 W
- Zakres temperatury w przypadku zastosowania w instalacjach HVAC przy max temperaturze otoczenia +40°C od -10 do +95 °C
- Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów regulacji:

Δp -c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)

Δp -v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)

- Zintegrowane zabezpieczenie silnika
- Wyświetlacz LED do nastawiania wartości zadanej wysokości podnoszenia [m] i wskazywania bieżącego poboru mocy [W]
- System odpowietrzania komory wirnika
- Podłączenie elektryczne z użyciem szybkozłącza Wilo-Konektor
- Dogodny montaż dzięki zwartej konstrukcji
- Duży moment rozruchowy gwarantujący niezawodny rozruch

Dane techniczne

- Zakres temperatury w przypadku zastosowania w instalacjach HVAC przy max temperaturze otoczenia +25°C: od -10 do +110 °C
- Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony IP X2 D
- Ciśnienie znamionowe 6 bar
- Gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1½

-
- Długość montażowa 180 mm