Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:22

Link do produktu: https://hurtinstal.pl/rozdzielacz-15-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-p-896.html



Rozdzielacz 15 obw z Grupą Pompową do Podłogówki !!


Cena brutto	**2 174,12 zł**
Cena netto	**1 767,58 zł**
Cena poprzednia	**~~2 916,15 zł~~**

Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 15 sekcji polskiego producenta (atest) w gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !



Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej poniżej.

Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 15 mieszającego :

Liczba sekcji: **15**

Rozstaw sekcji: **50 mm**

Przepływomierze 0-5 l/min : **15 sztuk**

Wkładka termostatyczna M30x1.5 : **15 sztuk** (możliwość zamontowania siłowników)

Zasilenie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Złączka 16x3/4" GW : **30 sztuk**

Trójnik rozdzielacza 1/2"x1"x1/2" - **2 sztuki**

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : **2 sztuki**

Zawór spustowy 1/2" : **2 sztuki**

Pompa elektroniczna GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 : **1 sztuka**


Zawór termostatyczny ESBE ATM (20-43°C): **1 sztuka**

Termometry tarczowe - **2 sztuki**

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - **1 sztuka**

Uchwyty - **2 sztuki**

Rozstaw montażowy pompy : **130 mm**







W zestawie energooszczędna pompa o małych rozmiarach, renomowanego producenta GRUNDFOS model UMP3 AUTO L o charakterystykach dostosowanych do pracy w układach ogrzewania płaszczyznowego. Najmniejsza pompa w ofercie firmy grundfos, udoskonalony model pompy alpha 2L.

- klasa energetyczna: A (EEI
- **Pobór prądu: 5-52W**
- Max. ciśnienie: 10 bar
- **Max. wysokość podnoszenia: 7m**
- Jeden przycisk do ustawień pompy
- **Czytelny system diod pokazujący tryb pracy**
- Dopuszczalny suchy start: max 3x20 sekund
- **Trzy tryby pracy:**
- ciśnienie proporcjonalne (3 ustawienia)
- ciśnienie stałe (3 ustawienia)
- stała krzywa (4 ustawienia - 4m, 5m, 6m,7m)
- Żywotność: > 100000 h, 500000 cykli on/off
- **Manualne odblokowanie (dostęp od frontu)**
- **Kątowa wtyczka z kablem dł. 1m**
- niewielkie rozmiary

Pompa może być umieszczona z prawej lub z lewej strony rozdzielacza.


ESBE





