

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-blh-850-z-rozdzielaczem-6x-gw-g1-2x-gw-g12-9085000-p-815.html>



Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 850 z rozdzielaczem, 6x GW G1", 2x GW G1/2" (9085000)

Cena brutto	550,64 zł
Cena netto	447,67 zł
Cena poprzednia	1 139,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Afriso

Opis produktu

Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 850 z rozdzielaczem, 6x GW G1", 2x GW G1/2", odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy (9085000)

Sprzęgło hydrauliczne BLH służy do rozdzielania hydraulicznych obiegów pompowych instalacji zgodnej z PN-EN 12828. Sprzęgło hydrauliczne w instalacji zapewnia separację obiegów pompowych - obiegu pompowego źródła bądź dwóch źródeł ciepła oraz obiegów pompowych instalacji grzewczej. Pozwala to na zapewnienie właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez zrównoważenie przepływów. Gwarantuje to płynną pracę instalacji i źródła ciepła w przypadku wyłączenia części odbiorników ciepła oraz zwiększa żywotność pomp obiegowych. Sprzęgło, dzięki swej budowie i właściwościom pomaga również w odpowietrzaniu oraz separacji zanieczyszczeń, które mogą zostać usunięte przy użyciu zaworu spustowego. Inną funkcją sprzęgła może być też podwyższenie temperatury wody wracającej do źródła ciepła.

Dane techniczne:

- moc: max 70 kW
- przyłącze do instalacji: GW G1"
- przyłącze osprzętu: GW G½"
- maksymalna temperatura: 90°C
- ciśnienie nominalne zestawu: PN10
- przepływ max: 4,0 m³/h

W skład zestawu wchodzi:

- odpowietrznik automatyczny
- korpus sprzęgła
- dwuczęściowa izolacja
- zawór spustowy

Sprzęgło hydrauliczne BLH 850 nie wymaga konserwacji. Należy jedynie okresowo sprawdzać szczelność połączeń oraz stan odpowietrznika automatycznego pod kątem zanieczyszczeń.

W regularnych odstępach czasu zalecamy użyć zaworu spustowego w celu usunięcia z instalacji odseparowanych z medium zanieczyszczeń.