

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/termostat-dobowy-grzewczy-z-ekranem-cieklokrystalicznym-lcd-p-504.html>



Termostat dobowy grzewczy z ekranem ciekłokrystalicznym LCD

Cena brutto	171,21 zł
Cena netto	139,20 zł
Cena poprzednia	259,34 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Termostat dobowy grzewczy z ekranem ciekłokrystalicznym LCD, z trybem ręcznym i trybem oszczędzania energii.

Termostat przeznaczony jest do sterowania elektrycznym urządzeniem grzewczym lub siłownikiem zaworu włączania/wyłączania w wodnych instalacjach ogrzewania podłogowego. Regulator ma wbudowany czujnik temperatury powietrza z możliwością podłączenia dodatkowego czujnika zewnętrznego. Może pracować tylko z czujnikiem podłogowym lub tylko z czujnikiem powietrza, albo z dwoma czujnikami jednocześnie, przy czym czujnik podłogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczającym układ przed przegrzaniem (dwa czujniki są stosowane w ogrzewaniu podłogowym, szczególnie z okładzinami drewnianymi).

- Blokada / zabezpieczenie przed dziećmi
- Zakres temperatur 5 ° C do 35
- Napięcie: AC 230V 50Hz
- Pobór mocy: 2W
- Prąd przełączania: max. 16A
- Czujnik temperatury: NTC czujnik zintegrowany (opcjonalnie zewnętrzny)
- Pre-ciepła: 30 minut
- Blokada / Blokada: regulacja
- Materiał obudowy: Poliwęglan PC
- Temperatura pracy: -5 do 50 stopni
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD
- Stopień ochrony: IP20
- Montaż: podtynkowy box Ø min. 63mm
- Przyłącze elektryczne: Screw
- Kolor: biały
- Wymiary: 90mm wysoki / szerokość 86mm