

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/wilo-star-z-nova-a-pompa-cyrkulacyjna-z-zaworem-zwrotnym-i-odcinajacym-p-515.html>



Wilo STAR-Z Nova A pompa cyrkulacyjna z zaworem zwrotnym i odcinającym

Cena brutto	455,61 zł
Cena netto	370,41 zł
Cena poprzednia	758,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Wilo STAR-Z Nova A pompa cyrkulacyjna z zaworem zwrotnym i odcinającym.

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna, zapewniająca wyjątkowo niski pobór energii elektrycznej, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii silników synchronicznych ECM, odpornych na prąd przy zablokowaniu. Wyposażona w armaturę odcinającą i zwrotną, gwarantującą komfort i najwyższą jakość pracy w instalacjach wody pitnej.

Zastosowanie:

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do zastosowań w przemyśle i technice budynków

Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla wody pitnej.

Dane techniczne:

- Temperatura przetwarzanego medium: Woda użytkowa do 20 °dH: max. +65°C, w pracy krótkotrwałej (2 h) do +70°C
- Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony IP 42
- Średnica nominalna Rp ½
- Max. ciśnienie robocze 10 bar
- Z kulowym zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym

Zawór zwrotny i kulowy zawór odcinający w standardzie Wilo-Star Z NOVA A zapewnia niezawodność pracy oraz długotrwałą eksploatację również w instalacjach o wysokich współczynnikach twardości wody, dzięki fabrycznie wbudowanemu zaworowi zwrotnemu, charakteryzującemu się niezwykle małymi oporami hydraulicznymi. Dodatkowo dla komfortu i przyspieszenia prac montażowych pompa posiada wbudowany po stronie ssawnej fabryczny zawór odcinający, pozwalający na szybki oraz prosty montaż i demontaż pompy w instalacji pod ciśnieniem. Pozwala to na pełne wykorzystanie wysoce energooszczędnego silnika synchronicznego oraz długoletnią eksploatację urządzenia.

Niskie zużycie energii elektrycznej Wilo-Star-Z NOVA A to standard sprawnej i ekonomicznej cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w domach jedno- i wielorodzinnych. Niesamowicie niskie zużycie energii elektrycznej od 2-4,5 W stało się możliwe dzięki nowej technologii z silnikiem synchronicznym. Zakładając nocne wyłączanie pompy na 6 godzin i przeciętny pobór wody w ciągu dnia, roczne koszty zużycia energii elektrycznej będą na poziomie 7 zł! Na oszczędności zużycia energii wpływają także małe straty ciepła, które są zachowane dzięki izolacji cieplnej korpusu, będącej w standardowym wyposażeniu pompy.

Najwyższy standard higieny oraz niezawodną pracę Pompa zapewnia najwyższy standard higieny oraz niezawodną ochronę przeciw korozji, dzięki wirnikowi pompy ze stali nierdzewnej. Użycie najwyższej jakości materiałów daje efekt w postaci wydłużenia się okresu użytkowania pompy. Wszystkie podzespoły z tworzyw sztucznych, mające styczność z przetłaczanym medium, odpowiadają zaleceniom KTW, dotyczących ich stosowania w instalacjach wody użytkowej.

Szerszy zakres zastosowania Pompa Wilo-Star-Z NOVA A jest dostosowana do pracy w trudnych warunkach, czyli tam, gdzie woda ma wysoką zawartość związków wapnia – do 20°dH, a więc potocznie mówiąc, jest bardzo „twarda”.

Wyposażenie/funkcja:

- Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-Konektor
- Wbudowany zawór zwrotny po stronie ssawnej
- Wbudowany kulowy zawór odcinający po stronie tłocznej
- Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
- Wtykowy zegar sterujący (dot. tylko Star-Z NOVA C)
- Izolacja termiczna w standardzie

Materiały:

- Korpus pompy: Mosiądz
- Wirnik: Stal nierdzewna
- Wał: Stal nierdzewna
- Łożysko: Węgiel spiekany, impregnowany żywicą

Zakres dostawy:

- Pompa
- Izolacja termiczna
- Wilo-Konektor
- Uszczelki
- Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe:

- Złączki gwintowane
- Elementy wyrównawcze
- Wtyczka kątowna z kablem zasilającym o długości 2 m