

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/wodomierz-licznik-wody-zimnej-12-1-6m3-konsola-p-865.html>

## WODOMIERZ LICZNIK WODY ZIMNEJ 1/2 1,6m3 + KONSOLA



Cena brutto	<b>129,36 zł</b>
Cena netto	<b>105,17 zł</b>
Cena poprzednia	<b>196,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

## Wodomierz Licznik Wody Zimnej 1/2 1/6m3 + Konsola ZESTAW WODOMIERZOWY 1/2"

### W skład zestawu wchodzi:

- **Wodomierz antymagnetyczny 1/2". Q3=1/6m3/h. (SMART JS 4,0-02)**
- **KONSOLA WODOMIERZOWA DO WODOMIERZA 1/6" ATEST**

Rok produkcji 2020 - Legalizacja ważna do 2025 roku.

**Wszystkie wodomierze są nowe - nie są regenerowane.**

### Zastosowanie

Oferujemy sprzedaż wodomierza przeznaczonego do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 30°C lub 50°C lub wody ciepłej o temperaturze do 90°C przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V). Wodomierze Smart C+ w standardzie występują z niskim liczydłem ośmiobębnowym (IP65), z zabezpieczeniem antymagnetycznym SN+, z korpusem miedzianym oraz przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

### Dane techniczne

- maksymalna temperatura robocza: 30C
- maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- zakres pomiarowy: [R] H 80 / V 40
- długość wodomierza: 130 mm
- rozmiar: standard wodomierza 1/2" o gwincie przyłączy 3/4"
- maksymalna wydajność: Q3=1,6 m3/h

### Cechy produktu :

- 
- Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne
  - Przystosowanie do montażu: nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus, nakładki impulsowej oraz nakładki M-Bus
  - Wiarygodność wskazań - spełnienie najnowszych wymagań metrologicznych MID
  - Łatwość odczytu wskazań liczydła
  - Liczydło hermetyczne (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie
  - Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360°
  - Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną
  - Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody
  - Dwustronnie łożyskowany wirnik
  - Króciec wyjściowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego

**W SKŁAD KOMPLETU KONSOLI WCHODZI:**

- **wspornik stalowy**
- **półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN15 (1/2") - 2szt.**
- **kołek rozporowy 2szt.**
- **uszczelki do wodomierza 2szt.**