

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/wodomierz-licznik-wody-zimnej-34-4-0m3-konsola-p-676.html>



WODOMIERZ LICZNIK WODY ZIMNEJ 3/4 4,0m3 + KONSOLA

Cena brutto	140,07 zł
Cena netto	113,88 zł
Cena poprzednia	243,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Wodomierz Licznik Wody Zimnej 3/4 4,0m3 + Konsola ZESTAW WODOMIERZOWY 3/4"

W skład zestawu wchodzi:

- **Wodomierz antymagnetyczny 3/4". Q3=4.0m3/h. (SMART JS 4,0-02)**
- **KONSOLA WODOMIERZOWA DO WODOMIERZA 3/4" ATEST**

Rok produkcji 2019 - Legalizacja ważna do 2025 roku.

Wszystkie wodomierze są nowe - nie są regenerowane.

Zastosowanie

Oferujemy sprzedaż wodomierza przeznaczonego do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 30°C lub 50°C lub wody ciepłej o temperaturze do 90°C przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V). Wodomierze Smart C+ w standardzie występują z niskim liczydłem ośmiobębnowym (IP65), z zabezpieczeniem antymagnetycznym SN+, z korpusem mosiężnym oraz przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

Dane techniczne

- maksymalna temperatura robocza: 30C
- maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- zakres pomiarowy: [R] H 80 / V 40
- długość wodomierza: 130 mm
- rozmiar: standard wodomierza 3/4" o gwincie przyłączy 1"
- maksymalna wydajność: Q3=4,0m3/h

Cechy produktu :

-
- Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne
 - Przystosowanie do montażu: nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus, nakładki impulsowej oraz nakładki M-Bus
 - Wiarygodność wskazań - spełnienie najnowszych wymagań metrologicznych MID
 - Łatwość odczytu wskazań liczydła
 - Liczydło hermetyczne (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie
 - Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360°
 - Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną
 - Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody
 - Dwustronnie łożyskowany wirnik
 - Króciec wyjściowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego

W SKŁAD KOMPLETU KONSOLI WCHODZI:

- **wspornik stalowy**
- **półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN20 (3/4") - 2szt.**
- **kołek rozporowy 2szt.**
- **uszczelki do wodomierza 2szt.**