

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-18l-co-grupa-mosiezna-3-bar-p-1067.html>



ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE 18L C.O. GRUPA MOSIĘŻNA 3 BAR

Cena brutto	262,42 zł
Cena netto	213,35 zł
Cena poprzednia	399,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ZNW18CO-MOS
Kod EAN	5905562095646
Producent	GEPOX

Opis produktu

ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE 18L C.O. GRUPA MOSIĘŻNA 3 BAR

Zestaw zawiera:

Naczynie przeponowe C.O. 18 litrów 8 bar

Grupa bezpieczeństwa mosiężna C.O. GEPOX 3 BAR

Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Naczynie przeponowe wzbiorcze do instalacji grzewczych C.O. 18 litrów 8 bar - zbiornik nakręcany

Naczynie jest wielofunkcyjnym zbiornikiem z wymienną membraną do zamkniętych systemów grzewczych. Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być stosowane we **wszystkich typach systemów grzewczych** (jeżeli parametry techniczne ich konstrukcji na to pozwalają).

Zbiorniki do układów C.O. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.

Dane techniczne:

- Pojemność: 18 L
- Ciśnienie: 0,8 MPa
- Ciśnienie wstępne: 0,15 MPa
- Średnica przyłączy: 3/4"
- Temperatura pracy: od -10 'C do +99 'C
- Wytrzymałość membrany EPDM: 130 'C

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA GEPOX MOSIĘŻNA DO C.O.

Grupa bezpieczeństwa C.O. to kompletny układ zabezpieczający instalację grzewczą przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym wzrostem temperatury wody w instalacji i jej rozszerzalnością cieplną.

Zestaw obejmuje ;

belka mosiężna z otworami na podłączenie instalacji i naczynia wzbiorczego,

manometr - 4 BAR

odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.

zawór bezpieczeństwa 1/2 - 3 BAR

Sprzedawana na aukcji grupa bezpieczeństwa jest **skręcona i gotowa do montażu**. Elementy uszczelniane są na specjalistyczny klej do gwintów.

Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Dane techniczne:

- **maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar**
- maksymalna temperatura pracy: 140°C
- **maksymalne stężenie glikolu: 50%**
- możliwość serwisowania naczynia bez konieczności wypuszczania wody z instalacji
- **wbudowany zawór zwrotny**
- materiał : miedź