

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-24l-grupa-cwu-p-788.html>

Zestaw naczynie wzbiorcze przeponowe 24L Grupa CWU



Cena brutto	244,14 zł
Cena netto	198,49 zł
Cena poprzednia	336,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zestaw naczynie wzbiorcze przeponowe 24L Grupa CWU

Zestaw zawiera:

Naczynie przeponowe CWU 24 litrów 10 bar

Grupa bezpieczeństwa stalowa CWU GEPOX 6 BAR

Szybkozłacz z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Naczynie przeponowe 24L wzbiorcze C.W.U. 10 bar

Naczynie przeponowe wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej 24L w układzie zamkniętym - zbiornik nakręcany

Naczynie wyposażone jest w membranę, która oddziela dwa media: wodę i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za tym idzie także jej objętości, następuje odkształcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i magazynowaniu nadmiaru cieczy powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzejącego. Gdy temperatura czynnika grzejącego spada, sprężona do wyższego ciśnienia poduszka gazowa oddziałuje na membranę i oddaje przejętą wodę z powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

Zbiorniki do układów C.W.U. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.

Dane techniczne:

- Pojemność: 24 L
- Ciśnienie: 1,0 MPa
- Ciśnienie wstępne: 0,30 MPa
- Średnica przyłączy: 3/4"

-
- Temperatura pracy: od -10 °C do +99 °C
 - Wytrzymałość membrany EPDM: 130 °C

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA DO C.W.U. GEPOX

Grupa bezpieczeństwa C.W.U. to kompletny układ zabezpieczający instalację grzewczą przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym wzrostem temperatury wody w instalacji i jej rozszerzalnością cieplną.

Zestaw obejmuje ;

- **belka stalowa z otworami do podłączenie instalacji i naczynia wzbiorczego (2 x GW 3/4"),**
- **manometr - 6 BAR**
- **odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.**
- **zawór bezpieczeństwa 6 bar**

Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Dane techniczne:

- **maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar**
- maksymalna temperatura pracy: 140°C
- **maksymalne stężenie glikolu: 50%**
- możliwość serwisowania naczynia bez konieczności wypuszczenia wody z instalacji
- **wbudowany zawór zwrotny**
- materiał : mosiądz