

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-8l-grupa-cwu-p-785.html>

Zestaw naczynie wzbiorcze przeponowe 8L Grupa CWU



Cena brutto	197,90 zł
Cena netto	160,89 zł
Cena poprzednia	290,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zestaw naczynie wzbiorcze przeponowe 8L Grupa CWU

Zestaw zawiera:

Naczynie przeponowe CWU 8 litrów 10 bar

Grupa bezpieczeństwa stalowa CWU GEPOX 6bar

Szybkozłęcz z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Naczynie przeponowe 8L wzbiorcze C.W.U. 10 bar

Naczynie przeponowe wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej 8L w układzie zamkniętym - zbiornik nakręcany

Naczynie wyposażone jest w membranę, która oddziela dwa media: wodę i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za tym idzie także jej objętości, następuje odkształcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i magazynowaniu nadmiaru cieczy powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzejnego. Gdy temperatura czynnika grzejnego spada, sprężona do wyższego ciśnienia poduszka gazowa oddziałuje na membranę i oddaje przejętą wodę z powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

Zbiorniki do układów C.W.U. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.

Dane techniczne:

- Pojemność: 8 L
- Ciśnienie: 1,0 MPa
- Ciśnienie wstępne: 0,30 MPa
- Średnica przyłączy: 3/4"
- Temperatura pracy: od -10 °C do +99 °C
- Wytrzymałość membrany EPDM: 130 °C

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA DO C.W.U. GEPOX

Grupa bezpieczeństwa C.W.U. to kompletny układ zabezpieczający instalację grzewczą przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym wzrostem temperatury wody w instalacji i jej rozszerzalnością cieplną.

Zestaw obejmuje ;

- **belka stalowa z otworami do podłączenie instalacji i naczynia wzbiorczego (2 x GW 3/4"),**
- **manometr - 6 BAR**
- **odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.**
- **zawór bezpieczeństwa 6 bar**

Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Dane techniczne:

- **maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar**
- maksymalna temperatura pracy: 140°C
- **maksymalne stężenie glikolu: 50%**
- możliwość serwisowania naczynia bez konieczności wypuszczania wody z instalacji
- **wbudowany zawór zwrotny**
- materiał : msiądz