Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 10:49

Link do produktu: https://hurtinstal.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-do-cwu-18-litrow-10-bar-opaska-zbiornika-p-1057.html

ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 18 LITRÓW 10 BAR + OPASKA ZBIORNIKA

Cena brutto	**173,12 zł**
Cena netto	**140,75 zł**
Cena poprzednia	~~**219,69 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 18 LITRÓW 10 BAR + OPASKA ZBIORNIKA

Zestaw zawiera:

- **NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 18 LITRÓW**
- **OPASKA NACZYNIA PRZEPONOWEGO 370 mmm**

Naczynie przeponowe wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej 18 L w układzie zamkniętym - zbiornik nakręcany

Naczynie wyposażone jest w membranę, która oddziela dwa media: wodę i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za tym idzie także jej objętości, następuje odkształcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i magazynowaniu nadmiaru cieczy powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzejnego. Gdy temperatura czynnika grzejnego spada, sprężona do wyższego ciśnienia poduszka gazowa oddziałuje na membranę i oddaje przejętą wodę z powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

Zbiorniki do układów C.W.U. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

- ciśnienie wstępne: 3 bary

- temperatura pracy: -10C/+99C

- przyłącze GZ 3/4'

FUNKCJE:

- **wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej wody w układach grzewczych bez jej ubytków**
- **utrzymanie ciśnienia wody układów grzewczych w określonych parametrach**
- **optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat**
- **samoczynne uzupełnianie wody w układzie grzewczym w przypadku ubytków poprzez drobne nieszczelności**

Opaska zbiornika przeponowego 370 mm

Uchwyty do mocowania zbiornika przeponowego o pojemności

od 5 do 25 l – o maksymalnej średnicy naczynia 370 mm.

Komplet składa się ze stalowej opaski, uchwytu do ściany i łączników tworzywowo-metalowych.